Temperaturschreiber mit Drucker für Sattelauflieger



Code: G0841

Komplettlösung für die Temperaturaufzeichnung während des Transports.

Das Gerät **enthält ein rückverfolgbares Kalibrierzertifikat** mit erklärter metrologischer Rückverfolgbarkeit der Etalons, das auf den Anforderungen der **Norm EN ISO/IEC 17025** basiert.

- Ausdruck der Temperaturaufzeichnung beim Transport von Lebensmitteln, Arzneimitteln, Blumen, lebenden Tieren und anderen Waren
- speziell für die externe Montage an Sattelaufliegern konzipiert
- einfache Installation

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR - externe Sonde Pt1000	
Messbereich	-90 bis +260 °C
Genauigkeit	±0.2 °C
Auflösung	0.1 °C
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 bis +65 °C
Kanäle	2x externe Temperatursonde, 2x Binäreingang
Speicher	1MB (ca. 170 000 Werte)
Aufzeichnungsintervall	einstellbar von 60 Sekunden bis 60 Minuten
Anzeige- und Alarmaktualisierung	alle 10 s
Aufzeichnungsmodus	zyklisch - nach Füllung des Speichers werden die ältesten Daten durch neue überschrieben
Echtzeituhr	Jahr, Schaltjahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde
Stromversorgung	9 bis 32 V dc, geschützt gegen Lichtmaschinen-Lastabwurf + interne Lithiumbatterie
Verbrauch beim Drucken/Nicht-Drucken	ca. 8 W/ca. 0,1 W
Schutzklasse	IP65
Abmessungen	250 x 242 x 110 mm
Gewicht	ca. 1650 g
Garantie	3 Jahre