

Temperatur- und Feuchtesensor mit Ethernet-Schnittstelle und Relais, mit externer DigiL-Sonde, 2 m Kabel

Code: H3536-2



Sensor für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit mit externer digitaler DigiL/0-Sonde am Kabel und zwei Ausgangsrelais. Berechnung des Humidex-Index.

Der Sensor H3536 ist für die Online-Überwachung der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit in Umgebungen ohne aggressive Stoffe vorgesehen. Das Gerät verfügt über drei Binäreingänge zur Erfassung von Zweizustandssignalen. Angeschlossene Geräte können über zwei integrierte Relais gesteuert werden.

Der moderne polymere Feuchtesensor gewährleistet eine langfristige Messstabilität und Beständigkeit gegen Kondenswasser. Die gemessenen Temperatur- und relativen Feuchtwerte werden außerdem zur Berechnung weiterer Feuchtegrößen verwendet – Taupunkttemperatur, absolute Feuchte, spezifische Feuchte, Mischungsverhältnis, spezifische Enthalpie und Humidex-Index.

Das Gerät ist mit einer externen digitalen DigiL/0-Sonde zur Messung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit am Kabel ausgestattet. Die Sonde wird direkt an die Anschlussklemme auf der Hauptplatine im Inneren des Geräts angeschlossen.

Der Sensor wird standardmäßig mit einer DigiL/0-Sonde an einem 2 Meter langen Kabel geliefert. Gegen Aufpreis sind Kabellängen von 1, 5 oder 10 Metern erhältlich.

Verarbeitung und Analyse der Messdaten:

- online in der [COMET Cloud](#)
- Software [COMET Database](#)
- [Integration in Systeme von Drittanbietern](#)

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR	
Messbereich	-30 bis +105 °C
Genauigkeit	±0.4 °C
Auflösung	0.1 °C
FEUCHTIGKEITSENSOR	
Messbereich	0 bis 100 % RH
Genauigkeit	±2.5 % RH von 5 bis 95 % bei 23 °C
Auflösung	0.1% RH
TAUPUNKT	
Messbereich	-60 bis +80 °C
Genauigkeit	±1.5 °C bei Umgebungstemperatur T <25 °C und RH >30 %
Auflösung	0.1 °C
RELAISAUSGÄNGE	
Anzahl	2

Maximale Spannung	50 V
Maximaler Strom	2 A
Maximale Leistung	60 VA
BINÄREINGÄNGE	
Anzahl	3
Signal für Binäreingang	Trockenkontakt, Open-Collector oder Zweizustandsspannungssignal. Eingänge sind nicht galvanisch getrennt.
Minimale Impulsdauer am Binäreingang	500 ms
Spannung am offenen Kontakt	< 3,3 V
Niedriger Spannungspegel	0 bis +0,5 V
Hoher Spannungspegel	+3,0 bis +30 V
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 bis +80 °C
Kanäle	1x anschließbare Temperatur+Feuchtigkeitssonde
Akustischer Alarm	vom eingebauten Summer – schaltbar
Berechnete Werte	Humidex, Taupunkt, absolute Feuchte, spezifische Feuchte, Mischungsverhältnis, spezifische Enthalpie
Ausgang	Ethernet
Messintervall	2 s
Bereich der Temperaturkompensation des Feuchtigkeitssensors	gesamter Temperaturbereich
Verfügbare Temperatureinheiten	Grad Celsius, Grad Fahrenheit
Kommunikationsprotokoll	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
Alarmprotokolle	E-Mail (SMTP-Authentifizierung wird unterstützt), SNMP Trap, Syslog
Stromversorgung	9-30 Vdc
Schutzklasse	IP40
Abmessungen	136 x 159 x 45 mm; Länge/Durchmesser der externen Sonde 88/18 mm
Kabellänge der externen Sonde	2 m
Gewicht	ca. 410 g
Garantie	3 Jahre