

Temperatur-, Feuchtigkeits-, CO2-Transmitter mit zwei Relais- und RS232-Ausgängen

Code: H6320

Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO2-Sensor mit zwei Ausgangsrelais.



Grüne LED leuchtet - CO2-Konzentration 0 bis 1000 ppm

Gelbe LED leuchtet - CO2-Konzentration 1001 bis 1200 ppm

Rote LED leuchtet - CO2-Konzentration 1201 ppm und mehr

[Optionale Erweiterung des CO₂-Messbereichs vom Standardbereich 0 bis 5.000 ppm auf 0 bis 10.000 ppm \(gegen Aufpreis erhältlich\):](#)

- **Erweiterter Messbereich:** 0 bis 10.000 ppm
- **Genauigkeit im erweiterten Bereich:** 100 ppm + 5 % des Messwerts bei 25 °C und 1013 hPa

Technische Daten

TEMPERATURSENSOR	
Messbereich	-30 to +80 °C
Genauigkeit	±0.4 °C
Auflösung	0.1 °C
FEUCHTIGKEITSSENSOR	
Messbereich	0 to 100 % RH
Genauigkeit	±2.5 % RH von 5 bis 95 % bei 23 °C
Auflösung	0.1% RH
CO2-SENSOR	
Messbereich	0 to 5000 ppm
Genauigkeit	±(50ppm +3% vom Messwert) bei 25°C und 1013hPa
Auflösung	1 ppm
RELAISAUSGÄNGE	
Anzahl	2
Maximale Spannung	50 V
Maximaler Strom	2 A
Maximale Leistung	60 VA
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 to +60 °C
Kanäle	1x externer CO ₂ -Sensor
Akustischer Alarm	vom eingebauten Summer - schaltbar

Ausgang	RS232
Bereich der Temperaturkompensation des Feuchtigkeitssensors	gesamter Temperaturbereich
Verfügbare Temperatureinheiten	Grad Celsius, Grad Fahrenheit
Kommunikationsprotokoll	ModBus RTU und Advantech ADAM kompatibles Protokoll
Stromversorgung	9-30 Vdc
Schutzklasse	IP65 electronics; IP40 sensors
Abmessungen	136 x 213 x 45 mm; Stiellänge 75mm
Gewicht	ca. 360 g
Garantie	3 Jahre