

Plug&Play LTE-Router für die Datenkommunikation zwischen MS und COMET Cloud

Code: MP056

Für MS6D, MS6R, MS6-Rack und MS55D Datenlogger, ausgestattet mit MP042 Ethernet-Schnittstelle.



Teltonika RUT200 ist ein kompakter industrieller Mobilfunk-Router, der zuverlässige und sichere Internetkonnektivität auch unter den anspruchsvollen Bedingungen bietet, die in Bereichen wie Automatisierung, Transport und Fertigung üblich sind.

Dieses Modell unterstützt 4G LTE, Wi-Fi, erweiterte Sicherheitsprotokolle und ist mit zwei Ethernet-Ports ausgestattet, was es ideal für die schnelle Einrichtung von Primär- und Backup-Verbindungen mit Netzwerkfernverwaltungsfunktionen macht. Es ist für Anwendungen konzipiert, die eine stabile und schnelle Konnektivität erfordern, und eignet sich damit für die Bewältigung kritischer Situationen in einer industriellen Umgebung.

Der Router wird mit einer voreingestellten Konfiguration geliefert, die den Anschluss von bis zu zwei [MS6D oder MS55D](#) Messpanelen mit Ethernet-Schnittstelle und Konnektivität zu [COMET Cloudu](#) oder [COMET Database](#) ermöglicht.

Das Gerät stellt sicher, dass die tatsächlich gemessenen Werte der MS6D- oder MS55D-Messstationen an die COMET Cloud gesendet werden. Es ist nicht möglich, Alarm-SMS-Nachrichten, die vom Aufzeichnungs-Steuerpanel generiert werden, über diesen Router zu senden.

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Router-Typ	Teltonika RUT200 LTE-Router
Unterstützte Bänder	2G (GSM900/GSM1800), 3G (Band 1/8), 4G (LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40) Dies ist die europäische Version des Routers. Bitte prüfen Sie vor der Installation, ob die aufgeführten Bänder an Ihrem Standort unterstützt werden.
Anschlüsse	2x RJ45, 10/100 Mbps
SIM-Kartentyp	1x Mini SIM - 2FF
Stromversorgung	9 - 30 VDC/ 6.5 W Max (Netzteil im Lieferumfang enthalten)
Antennen	2x LTE-Antenne (SMA-Anschluss)
Betriebstemperatur	-40 bis +75 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 bis +90 %, nicht kondensierend
Schutzklasse	IP30
Abmessungen	83 x 25 x 74 mm
Gewicht	125 g

Material	Aluminiumgehäuse, Kunststoffverkleidungen
Montagemöglichkeiten	DIN-Schienen-Montageaussparungen unten und seitlich
Garantie	2 Jahre