

# Ultraflache Temperatursonde Pt1000TG3/M, MiniDin-Stecker, Kabel 10 Meter

Code: SN256M



Sonden sind für die Kontaktmessung der Temperatur von gasförmigen und flüssigen oder festen Stoffen ausgelegt. Der ultra dünne Gehäusedurchmesser von 3 mm gewährleistet eine schnelle Reaktion auf Temperaturänderungen. Das verwendete Anschlusskabel verfügt über eine Teflonisolierung mit Abschirmung. Die Sensoren sind für den universellen Einsatz konzipiert. Die Verwendungsart muss unter Berücksichtigung der Temperatur- und chemischen Beständigkeit des Gehäuses und des Anschlusskabels gewählt werden. Die Sensoren sind ebenfalls für den Einsatz in chemisch nicht aggressiver Umgebung ausgelegt.

## Technische Daten

TEMPERATURSENSOR	
Messbereich	-50 bis +200 °C
Genauigkeit	$\pm (0.15 + 0.002 t)$ bei °C
Genauigkeitsklasse	A
Ansprechzeit	t0.5 bis 3 s  t0.9 bis 9 s
Art des Messelements	Pt1000
Temperaturkoeffizient	3850 ppm / °C
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Drahtanschluss	2-Draht-Anschluss
Gehäusematerial	Edelstahl DIN 1.4301
Gehäuseabmessungen	Länge 40 mm;  Durchmesser 3 mm
Zuleitungskabel	Teflon abgeschirmt (weiße Farbe)
Länge des Zuleitungskabels	10 Meter
Steckverbinder	MiniDin
IP-Schutz	IP67
Garantie	30 Monate