

## LoRaWAN® Gateway, Milesight UG63

Code: SP044



Das Gateway dient als Zugangspunkt für das lokale LoRaWAN®-Netzwerk und ist dafür konzipiert, die COMET Wx9xx-Serie der drahtlosen Sensoren mit der COMET Cloud zu verbinden. Nach der Installation beginnt es sofort mit dem Empfangen und Senden von Datennachrichten an und von dem LoRaWAN®-Netzwerk über seine Antenne. Dieses Drittanbieterprodukt wird mit allen Original-Zubehörteilen geliefert, die für die Stromversorgung und Installation erforderlich sind.

### Technische Daten

ALLGEMEINE PARAMETER	
LoRaWAN® Netzwerk-Frequenzband	EU863-870
Maximale Leistungsaufnahme	3.1 W
Ethernet	10/100 Mbps
LoRa-Antenne	Extern, schwenkbar
STROMVERSORGUNG	
Eingangsspannung des DC-Anschlusses	5 V (USB-Typ-C-Anschluss)
PoE-Eingangsspannung	Kein PoE
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-20°C to +50°C
Schutzklasse	IP30
Abmessungen	Φ 115 x 25 mm, Länge der Schwenkantenne 170 mm