

CO2-Konzentrationsstransmitter mit RS232-Schnittstelle, externer Kohlendioxidsonde, 1 m Kabel

Code: T5341

CO2 - Kohlendioxid-Pegelsensor.

Das Gerät wird mit einer CO2-Sonde mit 1m Kabel geliefert. Kabellängen von 2 oder 4 Metern optional erhältlich.



Grüne LED leuchtet – CO2-Konzentration 0 bis 1000 ppm

Gelbe LED leuchtet – CO2-Konzentration 1001 bis 1200 ppm

Rote LED leuchtet – CO2-Konzentration 1201 ppm und mehr

Technische Daten

CO2 SENSOR	
Messbereich	0 bis 10 000 ppm
Genauigkeit	$\pm(100\text{ppm} + 5\% \text{ vom Messwert})$ bei 25°C und 1013hPa
Auflösung	1 ppm
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Betriebstemperatur	-30 bis +80 °C
Kanäle	1x externer CO ₂ -Sensor
Ausgang	RS232
Kommunikationsprotokoll	ModBus RTU und Advantech ADAM kompatibles Protokoll
Spannungsversorgung	9-30 Vdc
Schutzklasse	IP65
Abmessungen	88,5 x 94 x 39,5 mm
Kabellänge externer CO2-Fühler	1 Meter (optional 2 oder 4 Meter)
Gewicht	ca. 250 g
Garantie	3 Jahre